

# Datenblatt

**PRIMO Profile GmbH**  
 Werk Hamburg  
 Liliencronstraße 65  
 D-21629 Neu Wulmstorf

Tel.: +49(0)40 - 700 197 0  
 Fax.: +49(0)40 - 700 51 16

<http://www.primo-profile.de>  
 e-mail: [info@primo-profile.de](mailto:info@primo-profile.de)

## TKS (TPE) = Thermoplastisches Elastomer

Härte	ISO 868	Shore A	64 ± 5
Farbe	RAL		nach Wunsch
Dichte	ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	0,95
Reißfestigkeit	ISO 34-1	kN/m	32
Reißdehnung	ISO 37	%	520
Compressions Set	70h / 23°C	%	29
Max. Temperatur		°C	+135
Kälteelastisch		°C	-40

### Eigenschaften:

- alterungsbeständig
- witterungsbeständig
- lichtrißbeständig
- ozonbeständig
- verschweisbar
- beständig gegen Acrylfarben
- PVC-frei
- erhöhte Wärmebeständigkeit

### Anmerkung:

*Unsere Prüfberichte beruhen auf Messungen an Stichproben und stellen nur eine technische Beschreibung unserer Produkte dar. Sie entbinden nicht von der Prüfung der Ware für Ihre Zwecke und Verfahren.*

17.07.07